



HILUX DIESEL



F I C H A T É C N I C A 2 0 2 4

ESPECIFICACIONES



HILUX DIESEL



BLANCO



PLATA

El contenido de este folleto constituye solamente una referencia publicitaria y de carácter informativo sobre las especificaciones y características generales de los vehículos mostrados. Las especificaciones técnicas y características mencionadas dependen del modelo, de su configuración y de la disponibilidad de modelos en su localidad.

Las imágenes mostradas de los vehículos deben considerarse únicamente como referencia y con fines ilustrativos. El objetivo de las imágenes que aparecen solamente ejemplifican el modelo del vehículo y de ninguna manera reflejan las características y/o diferencias frente a los vehículos disponibles en su localidad.

Los colores mostrados en el folleto pueden variar de los colores disponibles y/o diferir debido al proceso de impresión o los medios de difusión consultados o a su alcance.

Las especificaciones técnicas y características generales de los vehículos mostrados solamente deben tomarse como referentes generales y pueden variar y modificarse sin previo aviso.

Para mayor información sobre las características particulares del vehículo; conocer las especificaciones técnicas aplicables; el equipamiento de las diferentes versiones a comercializarse y su disponibilidad en su localidad, el cliente deberá acudir a la red de Distribuidores Autorizados Toyota en la República Mexicana.

Los derechos sobre el diseño, imágenes, logotipos, fotografías y contenidos de este folleto descriptivo son propiedad exclusiva de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V., y están protegidos por las disposiciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual.

Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto informativo en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes aquí mostrados, sin que ello implique el incumplimiento de alguna obligación o la generación de alguna responsabilidad para la empresa.

Fecha de impresión: noviembre de 2023.



EQUIPO DE SERIE

EXTERIOR

- Antena en toldo
- Bed liner
- Defensa delantera al color de la carrocería
- Defensa trasera de acero pintado con antiderrapante y escalón
- Desempañador trasero
- Escape sencillo
- Espejos laterales cromados, abatibles manualmente, con ajuste eléctrico y luces direccionales
- Faros de niebla de halógeno
- Faros y luces delanteras de halógeno
- Ganchos en paredes interiores de caja (4)
- Luces direccionales, de stop y de reversa de bulbo
- Luz de stop elevada
- Manijas color negro
- Parrilla frontal negra

INTERIOR

- Aire acondicionado manual
- Asideras delanteras (4) y traseras (4)
- Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones
- Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones
- Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible hacia arriba
- Conector frontal 12 V
- Espejo retrovisor día/noche
- Iluminación interior de cortesía
- Luces de domo, de lectura y de acceso en puertas
- Manijas interiores cromadas
- Portadocumentos (6)
- Portavasos (8)
- Sistema Android Auto[®], Apple CarPlay[®] y Enlace Inteligente de Dispositivo (SDL)
- Sistema de audio AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, USB, pantalla táctil de 8" y 4 bocinas
- Sistema de conectividad Bluetooth[®]
- Ventanas frontales con apertura eléctrica y función de un solo toque para conductor
- Vestiduras de tela
- Volante con controles, ajuste de altura y profundidad

SEGURIDAD

- Alarma e inmovilizador
- Bolsa de aire para rodillas
- Bolsas de aire frontales (2)
- Bolsas de aire laterales (2)
- Bolsas de aire tipo cortina (2)
- Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos
- Seguros eléctricos
- Seguros en puertas traseras para niños
- Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)
- Sistema ISO-FIX/LATCH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DOBLE CABINA DIESEL MT

Motor	2.8 L, 4 cilindros, turbocargador de geometría variable con interenfriador (Intercooler), ETCS-i, 201 HP @ 3,400 rpm, 369 lb-pie @ 1,600-2,800 rpm
Sistema de inyección	D4-D con Common Rail (inyección directa de combustible por ducto común de alta presión)
Transmisión	Manual de 6 velocidades
Sistema de tracción	Asistencia de Control en Pendientes (HAC), Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRAC) y Control de Tracción Activo (A-TRAC)
Tracción	4WD Part-Time
Suspensión delantera	Independiente de doble horquilla con resortes y barra estabilizadora
Suspensión trasera	Dependiente con eje rígido y muelles arriba del eje
Dirección	Hidráulica
Diámetro de giro	13 m
Frenos delanteros	Discos ventilados
Frenos traseros	Tambor
Sistema de frenado	Sistema Antibloqueo (ABS), Sistema de Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) y Control de Estabilidad de Remolque (TSC)

DIMENSIONES EXTERIORES (mm)

Alto total	1,815
Ancho	1,815
Largo	5,325
Distancia entre ejes	3,085
Distancia al piso	286
Entrevía (del./tras.)	1,500 / 1,510

DIMENSIONES DE CAJA (mm)

Alto	480
Ancho	1,540
Largo	1,525

PESO Y CAPACIDADES

Peso vehicular (kg)	2,155
Peso bruto vehicular (kg)	2,910
Configuración de asientos	2 / 3
Tanque de combustible (L)	80
Pasajeros	5
Capacidad de carga (kg)	755
Rines	Acero de 17"
Llantas	225 / 70 R17C
Llanta de refacción	P225 / 70 R17 con rin de acero de 17 x 6J